

Produktinformation

JB GERMAN OIL Longlife DXS 0W-20 | j2028



Beschreibung

JB GERMAN OIL Longlife DXS 0W-20 ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkt-einspritzer. Es sorgt für die Vermeidung von vorzeitiger Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed Pre Ignition), Motorschäden werden dadurch vermieden. **JB GERMAN OIL Longlife DXS 0W-20** zeichnet sich durch hervorragende Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

JB GERMAN OIL Longlife DXS 0W-20 ist bestens für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Otto- und Dieselmotoren geeignet. Es wird für PKW-Motoren von Opel und General Motors gemäß Dexos 1 Spezifikation unter allen Betriebsbedingungen empfohlen. Ebenso wird das Produkt eingesetzt wenn der Fahrzeughersteller die Spezifikation API SP oder ILSAC GF-6A fordert. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN Plus (RC)
- API SP (RC)
- ILSAC GF-5/GF-6A

Empfehlungen

- Chrysler MS-6395
- dexos1™ Gen 2
- Fiat 9.55535-GSX/-CR1
- Ford WSS-M2C 947-B1, Ford WSS-M2C 962-A
- GM 6094M

Eigenschaften

- Sehr stabiles Viskositätsverhalten
- Ausgezeichnete Scherstabilität
- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Sehr gute Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Sicherer Schmierfilm bei sehr hohen Betriebstemperaturen
- Katalysatoreignung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Viskosität bei 40°C	43,2	mm ² /s	DIN ISO 51659-2
Viskosität bei 100°C	8,3	mm ² /s	DIN ISO 51659-2
Viskositätsindex	170		DIN ISO 2909
Farbe	YELLOWBROWN		visuell
Dichte bei 15°C	843	kg/m ³	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	-45	°C	ASTM D 7346

JB GERMAN OIL GmbH & Co. KG · Wölzower Weg 13-19 · D-19243 Wittenburg · Telefon +49 38852 90620 · Telefax +49 38852 906220

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprechen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.