

# Produktinformation

## JB GERMAN OIL Traktorenöl UTTO 10W-30 | j2140



### Beschreibung

JB GERMAN OIL Traktorenöl UTTO 10W-30 basiert auf solvent raffinierten Grundölen und ist ein kombiniertes Getriebe- und Hydrauliköl. Als speziell entwickeltes Universalöl kann es in kombinierten Hydraulik- und Getriebesystemen moderner Traktoren eingesetzt werden. Durch die spezielle Additivierung besitzt JB GERMAN OIL Traktorenöl UTTO 10W-30 eine besonders hohe Scherstabilität. JB GERMAN OIL Traktorenöl UTTO 10W-30 gewährleistet einen störungsfreien Betrieb aller Aggregate zu jeden Witterungsverhältnissen.

### Anwendungshinweise

JB GERMAN OIL Traktorenöl UTTO 10W-30 ist ein Universalöl zur Schmierung und Kraftübertragung in kombinierten Hydraulik- und Getriebesystemen. Dies wird besonders bei den meisten Ackerschleppern und Baggern verlangt. Es ist für nasse Bremsen in Lastschaltkupplungen und Nebenantrieben geeignet.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API GL-4
- DIN 51524-3 (HVP-D)

#### Empfehlungen

- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3506/3525, CNH MS 1206/1210, CNH 410 B
- Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL
- FNHA 2-C-200.00
- Ford ESN-M2C 86-B/C, Ford ESN-M2C 134-D
- John Deere J20 C/J21 A
- Massey Ferguson CMS M1135/M 1141/M 1143/M 1145
- Renault 180596
- SDFG OT 1891 A
- Volvo BM WB 101 (BM Valmet, AWB Achsen)
- White Farm (AGCO) Q-1802/Q-182616
- ZF TE-ML 03E/05F/17E/21F/06K/06R/06S

### Eigenschaften

- Hoher stabiler Viskositätsindex
- Sehr hohe Scherstabilität
- Hohe Oxidationsstabilität
- Sehr niedriger Fließpunkt
- Hohe Druckaufnahmefähigkeit
- Ausgezeichneter Schutz vor Korrosion, Verschleiß, und Schaumbildung
- Günstiges Reibwertverhalten in Lastschaltkupplungen und Nebenantrieben

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Viskosität bei 40°C	58,0	mm <sup>2</sup> /s	DIN ISO 51562-2
Viskosität bei 100°C	9,7	mm <sup>2</sup> /s	DIN ISO 51562-2
Viskositätsindex	153		DIN ISO 2909
Farbe	YELLOW		visuell
Dichte bei 15°C	862	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185
Pourpoint	-39	°C	ASTM D 7346

JB GERMAN OIL GmbH & Co. KG · Wörlzower Weg 13-19 · D-19243 Wittenburg · Telefon +49 38852 90620 · Telefax +49 38852 906220

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprechen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.

Letzte Aktualisierung: 23. März 2021