

Produktinformation

JB GERMAN OIL Eco Longlife III SAE 5W-30

J2418



Beschreibung

JB GERMAN OIL Eco Longlife III SAE 5W-30 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorenöl für moderne PKW Otto- und Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. JB GERMAN OIL Eco Longlife III SAE 5W-30 zeichnet sich durch Minimierung von Kraftstoffverbrauch aus, bietet exzellente Ölvorsorgung beim Kaltstart und versichert hohen Verschleiß- und Korrosionsschutz. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

Anwendungshinweise

JB GERMAN OIL Eco Longlife III SAE 5W-30 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in allen modernen PKW Otto- und Dieselmotoren bestens geeignet. JB GERMAN OIL Eco Longlife III SAE 5W-30 verlängert die Lebensdauer von Dieselpartikelfilter. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API SN
- ACEA C3

Empfehlung

- BMW Longlife-04
- Porsche C30
- Fiat 9.55535-S3
- VW 504 00/507 00
- MB 229.31, MB 229.51

Eigenschaften

- Hervorragende Kaltstarteigenschaften
- Hohe Scherstabilität
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Katalysatortauglichkeit
- Stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten auch bei hohen Geschwindigkeiten
- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Niedriger Ölverbrauch durch geringe Verdampfungsneigung
- Schutz der natürlichen Ressourcen durch verlängerte Ölwechselintervalle

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	73,2	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	12,2	mm ² /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	164		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
CCS Viskosität bei -30°C	5700	mPa*s	ASTM D 5293:2020
Dichte bei 15°C	849	kg/m ³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-39	°C	ASTM D 7346:2015
Gesamtbasenzahl (TBN)	6,6	mgKOH/g	ASTM D 2896:2015