

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 1/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1. Идентификатор продукта

Торговая марка/наименование:

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

Изделие №.:

j2053...

1.2. Идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются

Использование вещества/смеси:

масло

1.3. Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

Поставщик (изготовитель/импортер/эксклюзивный представитель/последующий пользователь/дистрибьютор):

JB German Oil GmbH & Co.KG.

Wölzower Weg 13 - 19

19243 Wittenburg

Germany

Телефон: +49 (0) 38852 90620

Телефакс: +49 (0) 38852 906220

Электронная почта: Vertrieb@jb-germanoil.de

Веб-сайт: www.jb-germanoil.de

Электронная почта (компетентное лицо): vertrieb@jb-germanoil.de

* 1.4. Экстренный номер телефона

Abt. Produktsicherheit, 24h: +49 228 192 40 (Informationszentrale gegen Vergiftungen Bonn), +49 (0) 38852 90620 (Звонить только в рабочее время.)

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1. Определение класса вещества или смеси

Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Смесь квалифицируется как неопасная согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP].

2.2. Элементы маркировки

Маркировка согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP]

Продукт согласно Директивам ЕС или соответствующим национальным законам не обязательно маркировать.

Определяющие опасность компоненты для маркировки:

Дистилляты (нефть), тяжелый гидрокрекинг; Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)]

Указания на опасность: —

Дополнительные признаки опасности

EUN208

Содержит Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)]. Может вызывать аллергические реакции.

Указания по технике безопасности: —

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 2/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

2.3. Прочие опасности

Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.2. Смеси

Опасные компоненты / Опасные загрязнения / Стабилизаторы:

Идентификаторы продукта	Название вещества Классификация в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008 [CLP]	концентрация
CAS-№: 64741-76-0 ЕС-№: 265-077-7 Номер REACH: 01-2119486951-26	Дистилляты (нефть), тяжелый гидрокрекинг Токс. при вдыхании. 1 (H304) Опасно	10 - ≤ 18 вес %
ЕС-№: 420-470-4 Номер REACH: 01-0000016710-77	Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] Раздражает глаза 2 (H319), Раздражает кожу. 2 (H315), Сенсibil. кожи 1 (H317) Осторожно	0 - ≤ 0,25 вес %

Полный текст H- и EUN -фраз: см. раздел 16.

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1. Описание мер по оказанию первой помощи

Общие указания:

При несчастном случае или недомогании немедленно обратиться к врачу (если возможно, показать руководство по эксплуатации или паспорт безопасности). Эвакуировать пострадавшего из опасной зоны. Снять загрязненную, пропитанную одежду. Если пострадавший находится без сознания, но его дыхание в норме, разместите его в положении на боку для профилактики аспирации рвотных масс и обратитесь к врачу. Пострадавшего не оставлять без присмотра.

При вдыхании:

Обеспечить подачу свежего воздуха. Немедленно обратитесь к врачу.

При контакте с кожей:

При попадании на кожу сразу же промыть большим количеством воды с мылом. Немедленно обратитесь к врачу.

После попадания в глаза:

При попадании в глаза незамедлительно промыть их при открытых веках в течение 10-15 минут проточной водой и обратиться к окулисту.

После проглатывания:

Основательно прополоскать рот водой. НЕ вызывать рвоты. Немедленно обратитесь к врачу. Прополоскать рот. Большое количество воды выпить мелкими глотками (разжижающий эффект). В случае плохого самочувствия обратиться к врачу.

Самозащита человека, оказывающего первую помощь:

Оказывающим первую помощь: следить за собственной защитой!

4.2. Наиболее важные симптомы и эффекты как острые, так и замедленные

Сведения недоступны

4.3. Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специальному лечению

Симптоматическое лечение. При рвоте учитывать опасность аспирации.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 3/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1. Огнетушащее вещества

Подходящие средства пожаротушения:

Для защиты людей и охлаждения емкостей в опасной зоне использовать разбрызгиваемую струю воды.

Неподходящие средства пожаротушения:

Мощная водяная струя

5.2. Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

При нагревании или в случае пожара токсичные газы можно.

Возможно образование горючих паров при температурах выше: Температура вспышки

Опасные продукты сгорания:

Оксид углерода, Двуокись углерода (CO₂), Оксиды азота (NO_x),

При нагревании или в случае пожара токсичные газы можно. В случае пожара: Газы/пары, ядовитый

5.3. Указания по пожаротушению

В случае пожара: Использовать автономный дыхательный аппарат. Защитная одежда. Носить автономный защитный дыхательный аппарат и стойкий к химикатам защитный костюм.

5.4. Дополнительные указания

Не вдыхать взрывчатые и горючие газы. Если это можно сделать безопасно, удалить неповрежденные емкости из опасной зоны. Используя для тушения загрязненную воду собирать отдельно. Не допускать попадания в канализацию или водоемы.

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1. Меры индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

6.1.1. Не подготовленный для действий в чрезвычайных ситуациях персонал

Индивидуальные меры предосторожности:

Использовать средства индивидуальной защиты. Особая опасность поскользнуться по причине пролитого/просыпанного продукта. Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/аэрозолей. Вывести людей в безопасное место.

Защитное снаряжение:

Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица.

Планы действий в аварийной ситуации:

Вывести людей в безопасное место.

6.1.2. Оперативные службы

Индивидуальные средства защиты:

Использовать средства индивидуальной защиты. Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8

6.2. Мероприятия по защите окружающей среды

Не допускать попадания в грунтовое основание/почву. Не допускать попадания в канализацию или водоемы. Предотвратить поверхностное распространение (например, ограждениями или гидравлическими затворами). При выбросе газа или при попадании в водоемы, почву или канализацию поставить в известность соответствующие органы.

6.3. Методы и материалы удерживания и очистки

Для сдерживания:

Соответствующий материал для поглощения: Песок, Кизельгур, Универсальное связывающее вещество, Химическое связующее вещество, кислотное

Для чистки:

Удалить с водной поверхности (например снятием, отсасыванием). Собрать влаговпитывающими материалами (песок, кизельгур, вещество, связывающее кислоту, универсальный связующий материал).

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 4/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

Дополнительная информация:

С собранным материалом обращаться согласно разделу по утилизации.

6.4. Ссылка на другие разделы

Безопасная работа: смотри раздел 7

Утилизация: смотри раздел 13

Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8

6.5. Дополнительные указания

Пролитое вещество немедленно удалить. Во избежание загрязнения окружающей среды использовать подходящую емкость.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1. Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Меры предосторожности

Указания по безопасному обращению:

Индивидуальные средства защиты: смотри раздел 8 На рабочем месте не есть, не пить, не курить, не сморкаться. Перед перерывами и по окончании работы вымыть руки. Не носить в карманах брюк чистящие тряпки, пропитанные продуктом. Пролитое вещество немедленно удалить. Во избежание загрязнения окружающей среды использовать подходящую емкость. Носить средства индивидуальной защиты (см. раздел 8).

Противопожарные мероприятия:

Особые меры защиты от пожара не обязательны.

Меры по защите окружающей среды:

Смотри раздел 8.

Рекомендации по общей промышленной гигиене

Минимальные стандарты мер защиты при обращении с рабочими субстанциями приведены в TRGS 500. Является вредным для здоровья при вдыхании и соприкосновении с кожей. Избегать контакта с глазами и кожей.

7.2. Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

Технические мероприятия и условия хранения:

Хранить емкости герметично закрытыми в прохладном, хорошо проветриваемом месте.

Требования к складским помещениям и емкостям:

Подходящий материал для емкостей/оборудования: Полы должны быть герметичными, устойчивыми к воздействию жидкостей и легкими для очистки. Шахты и каналы должны быть защищены от проникновения продукта.

Хранить/складировать только в оригинальной емкости.

Указания по совместному складированию:

не требуется

Класс хранения (TRGS 510, Германия): 10 – Горючие жидкости, которые не могут быть причислены ни к одному из вышеперечисленных классов хранения

Дополнительные сведения по условиям хранения:

Хранить в прохладном и сухом месте. Беречь от тепла

7.3. Специфические виды конечного использования

Рекомендация:

Соблюдать технические условия.

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1. Подлежащие контролю параметры

8.1.1. Предельные значения на рабочем месте

Сведения недоступны

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 5/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

8.1.2. Биологические предельные значения

Сведения недоступны

8.1.3. Значения DNEL/PNEC

Название вещества	DNEL Значение	① DNEL тип ② Путь вредного воздействия
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	8,7 mg/m ³	① DNEL рабочий ② Долговременность - ингаляция, системное воздействие
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	104 mg/m ³	① DNEL рабочий ② Острый - ингаляция, системное воздействие
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	52 mg/m ³	① DNEL рабочий ② Долговременность - ингаляция, местные эффекты
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	104 mg/m ³	① DNEL рабочий ② Острый - ингаляция, местные эффекты
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	3,3 мг/кг масса тела/ день	① DNEL рабочий ② Долговременность - кожный, системное воздействие

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 6/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

Название вещества	DNEL Значение	① DNEL тип ② Путь вредного воздействия
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	40 мг/кг масса тела/ день	① DNEL рабочий ② острый-кожный, системное воздействие
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	20 мг/кг масса тела/ день	① DNEL рабочий ② Долговременность - кожный, местные эффекты
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	20 мг/кг масса тела/ день	① DNEL рабочий ② Острый - кожный, местные эффекты

Название вещества	PNEC Значение	① PNEC тип
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	66 µg/l	① PNEC Водоемы, Пресная вода
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	66 µg/l	① PNEC Водоемы, Морская вода

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 7/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

Название вещества	PNEC Значение	① PNEC тип
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	20 µg/l	① PNEC Очистная установка
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] ЕС-№: 420-470-4	66 µg/l	① PNEC водоемы, периодическое выделение

8.2. Средства контроля за опасным воздействием

8.2.1. Подходящие технические устройства управления

См. раздел 7. Не требуется никаких дополнительных мер.

8.2.2. Индивидуальные средства защиты

Защита глаз/лица:

Во время передачи: Защитные очки с боковой защитой

Носить защитные очки/маску. EN 166

Защита кожи:

Защита рук

Соответствующий материал: NBR (Нитриловый каучук), PVC (Поливинилхлорид), CR (полихлоропрен, хлоропреновый каучук)

Толщина материала перчаток: $\geq 0,4$ mm

Время проникновения 480 min

Выбирать химически стойкие защитные перчатки в зависимости от концентрации и количества опасных веществ, а также от специфики рабочего места.

Рекомендуемую выясните химическую стойкость указанных выше защитных перчаток для специального применения у производителя.

Необходимо носить проверенные защитные перчатки: EN ISO 374

Соответствующая защита для тела: Защитная одежда При намерении использовать защитные перчатки повторно перед снятием очистить их, а затем хорошо проветрить.

Защита органов дыхания:

Средства личной защиты обычно не требуются.

8.2.3. Ограничение и контроль вредного воздействия на окружающую среду

См. раздел 7. Не требуется никаких дополнительных мер.

8.3. Дополнительные указания

Минеральные пределы масляного тумана:

OSHA PEL - значение 5 мг / м, ACGIH STEL - значение 10 мг / м³

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1. Данные об основных физических и химических свойствах

Внешний вид

Агрегатное состояние: Жидкий

Цвет: желтый

Запах: не определено

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 8/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

Важная информация по безопасности

Параметр	Значение	при °C	① Метод
			② Общие замечания
pH-значение	не определено		
Точка плавления	не определено		
Точка замерзания	-36 °C		
Температура начала и диапазон кипения	не определено		
Температура разложения	не определено		
Температура вспышки	168 °C		
Скорость испарения	не определено		
Температура самовозгорания	не определено		
Высокие/низкие пределы воспламеняемости или взрываемости	не определено		
Давление пара	не определено		
Плотность пара	не определено		
Плотность	869 kg/m ³	15 °C	
Относительная плотность	не определено		
Насыпная плотность	не определено		
Растворимость в воде	не определено		
Коэффициент распределения n-октанол/вода	не определено		
Вязкость, динамическая	не определено		
Вязкость, кинематическая	68 mm ² /s	40 °C	

9.2. Дополнительная информация

Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1. Реакционная способность

Опасные реакции не известны.

10.2. Химическая стабильность

При условии соблюдения рекомендованных правил хранения и использования, а также температурного режима вещество является химически стабильным.

10.3. Возможность опасных реакций

При надлежащем обращении и хранении опасных реакций не возникает.

10.4. Недопустимые условия

Во избежание термического разложения не перегревать.

10.5. Несовместимые материалы

Недопустимые материалы: Кислота, Окислительное средство, Средство уменьшения

10.6. Опасные продукты разложения

Опасные продукты сгорания: Двуокись углерода, Окись углерода, Оксиды азота (NOx)

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1. Информация о классах опасности, как определено в Регламенте (ЕС) № 1272/2008

Название вещества	Токсикологическая информация
Дистилляты (нефть), тяжелый гидрокрекинг CAS-№: 64741-76-0 EC-№: 265-077-7	LD₅₀ оральный: 5 000 mg/kg (Rat) LD₅₀ кожный: >2 000 mg/kg (Rab)

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 9/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

Название вещества	Токсикологическая информация
	LC ₅₀ Острая ингаляционная токсичность (газ): 5 000 mg/m ³ (Rat)

Острая оральная токсичность:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Острая дермальная токсичность:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Острая ингаляционная токсичность:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Тяжелое повреждение/раздражение глаз:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Опасность сенсибилизации дыхательных путей/кожи:

Содержит Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)].
Может вызывать аллергические реакции.

Мутагенность зародышевых клеток:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Канцерогенность:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Токсичность для репродуктивной способности:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при однократном воздействии:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Специфическая токсичность для отдельного органа-мишени при неоднократном воздействии:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Опасность при вдыхании:

На основании имеющихся данных критерии установления класса не выполнены.

Дополнительные данные:

Сведения недоступны

11.2. Информация о других опасностях

Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1. Токсичность

Название вещества	Токсикологическая информация
Дистилляты (нефть), тяжелый гидрокрекинг CAS-№: 64741-76-0 EC-№: 265-077-7	LC ₅₀ : 100 mg/l 4 d (рыба) NOEC: 100 mg/l -∞ h (рыба) EC ₅₀ : 10 000 mg/l 2 d (ракообразные) NOEC: 100 mg/l -∞ h (ракообразные) NOEC: 100 mg/l -∞ h (Водоросли/водные растения) IC ₅₀ : 100 mg/l 3 d (Водоросли/водные растения)

12.2. Стойкость и разлагаемость

Название вещества	Биологическое разложение	Общие замечания
Дистилляты (нефть), тяжелый гидрокрекинг CAS-№: 64741-76-0 EC-№: 265-077-7	Да, медленно	

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 10/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

12.3. Биоаккумулятивный потенциал

Название вещества	Log K _{ow}	Коэффициент бионакопления (BCF)
Дистилляты (нефть), тяжелый гидрокрекинг CAS-№: 64741-76-0 EC-№: 265-077-7	6	

12.4. Мобильность в почве

Сведения недоступны

12.5. Результаты оценки на отнесение вещества к стойким, биоаккумулятивным, токсичным (PBT) и очень стойким, очень биоаккумулятивным (vPvB)

Название вещества	Результаты оценки отнесения вещества к PBT и vPvB
Дистилляты (нефть), тяжелый гидрокрекинг CAS-№: 64741-76-0 EC-№: 265-077-7	Это вещество не соответствует критериям PBT/vPvB Регламента REACH, приложение XIII.
Смесь дикальций (бис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин) дигидроксида; тригидроксид три-кальция (трис (2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин); поли [гидроксид кальция ((2-гидрокси-5-тетрапропенилфенилметил) метиламин)] EC-№: 420-470-4	Это вещество не соответствует критериям PBT/vPvB Регламента REACH, приложение XIII.

12.6. Эндокринные разрушающие свойства

Сведения недоступны

12.7. Другие вредные воздействия

Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1. Технология обработки отходов

Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

Решения по утилизации отходов

Надлежащая утилизация / Продукт:

Утилизация в соответствии с действующими предписаниями. По утилизации отходов проконсультироваться с сертифицированными экспертами в области утилизации отходов.

Надлежащая утилизация / Упаковка:

Незагрязненные и пустые от остатков ёмкости могут быть переработаны.

13.2. Дополнительные данные

Присвоение кодовых номеров/маркировку отходов выполнять в соответствии с Директивой по перечню опасных материалов в соответствии с отраслью и процессом.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

Сухопутный транспорт (ADR/RID)	Доставка по внутренним водным путям (ADN)	Морской транспорт (IMDG)	Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. Номер ООН или идентификационный номер			
Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.	Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.	Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.	Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 11/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

Сухопутный транспорт (ADR/RID)	Доставка по внутренним водным путям (ADN)	Морской транспорт (IMDG)	Воздушный транспорт (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.2. Общепринятое транспортировочное обозначение ООН			
Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.	Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.	Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.	Не классифицировано в качестве опасного продукта в смысле транспортных предписаний.
14.3. Классы транспортных рисков			
нерелевантный	нерелевантный	нерелевантный	нерелевантный
14.4. Группа упаковки			
нерелевантный	нерелевантный	нерелевантный	нерелевантный
14.5. Опасности для окружающей среды			
нерелевантный	нерелевантный	нерелевантный	нерелевантный
14.6. Особые меры предосторожности для пользователя			
нерелевантный	нерелевантный	нерелевантный	нерелевантный

14.7. Морской транспорт оптом с использованием инструментов ИМО

неприменимо

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

* 15.1. Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/ специфические законодательные предписания относительно вещества или смеси

15.1.1. Предписания ЕС

Прочие предписания ЕС:

Директива 2012/18/ЕС по управлению рисками тяжелых аварий с опасными веществами [Seveso-III-Directive]: Данному продукту не назначена категория опасности.

Паспорт безопасности может быть получен профессиональным пользователем по запросу.

15.1.2. Национальные предписания

[DE] Национальные предписания

Störfallverordnung

для веществ, содержащихся в продукте:

Данному продукту не назначена категория опасности.

Technische Anleitung Luft (TA-Luft)

Общие замечания:

Следует учесть: 5.2.5

Класс загрязнения воды

WGK:

1 - schwach wassergefährdend

Источник:

Самоклассификация (смесь, правило подсчета).

Technische Regeln für Gefahrstoffe

TRGS 510

Минимальные стандарты мер защиты при обращении с рабочими субстанциями приведены в TRGS 500.

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (DGUV-Vorschriften)

Berufsgenossenschaftliche Informationen (DGUV-Informationen) 868

Berufsgenossenschaftliche Regeln (DGUV-Regeln) 189, 190, 192, 195

Прочие предписания, ограничения и запреты

Altöl-Verordnung (AltöIV)

15.2. Оценка безопасности веществ

Оценка безопасности веществ в этой смеси не проводилась.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)

Дата обработки: 28 февр. 2022 г.

Дата печати: 28 февр. 2022 г.

Версия: 4



Страница 12/12

JB GERMAN OIL Scooter Young Power 2T TS

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

16.1. Указания по изменению

1.4.	Экстренный номер телефона
15.1.	Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические законодательные предписания относительно вещества или смеси

16.2. Сокращения и акронимы

См. обзорную таблицу на www.euphras.eu

Сокращения и аббревиатуры см. ECHA (Европейское химическое агентство): Рекомендации к информационным требованиям и заключению о безопасности материала, глава R.20 (Список терминов и сокращений).

16.3. Важные ссылки на литературу и источники данных

67/548/ЕЕС - Директива опасных веществ

1999/45/ЕЕС - Директива опасных препаратов

ЕС 1907/2006 - Регламент REACH

1272/2008 ЕС - Положение о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей, и Директивы о внесении поправок в не 67/548/ЕЕС и 1999/45/ЕС и Регламент (ЕС) № 1907/2006 Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH), Приложение II

Европейское химическое агентство (ECHA), C & L классификация и инвентаризация маркировки

Европейское химическое агентство (ECHA), ИКГВ CHEM Зарегистрированные вещества

ОЭСР Глобальный портал информации о химических веществах (ChemPortal)

Институт Профессиональной Безопасности и Здоровья германской социал страховании от несчастных случаев (IFA): база данных вещество GESTIS и международные предельные значения для химических веществ

Федеральное агентство по окружающей среде, Раздел IV 2.4: Центр документации и информации вещества загрязняют воду Риголетто (Каталог веществ, опасных для воды)

16.4. Классификация смесей и использованный метод оценки согласно Регламенту (ЕС) 1272/2008 [CLP]

Смесь квалифицируется как неопасная согласно Регламенту (ЕС) № 1272/2008 [CLP].

16.5. Дословный текст R-, H- и EUN фраз (Номер и полный текст)

Указания на опасность	
H304	Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути.
H315	При попадании на кожу вызывает раздражение.
H317	При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию.
H319	При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

16.6. Учебные инструкции

Сведения недоступны

16.7. Дополнительные указания

Данные в этом паспорте безопасности соответствуют тому уровню сведений, которыми мы располагали на день сдачи его в печать. Информация должна служить вам отправной точкой для безопасного обращения с названным в данном паспорте безопасности продуктом при хранении, обработке, транспортировке и утилизации. Данные не относятся к другим продуктам. Поскольку продукт смешивается или перерабатывается с другими материалами, данные из этого паспорта безопасности непереносимы для готовых новых материалов.

* Данные, измененные по сравнению с последней версией