

# Produktinformation

## JB GERMAN OIL Longlife DXS GM 5W-30

J2064



### Beschreibung

JB GERMAN OIL Longlife DXS GM 5W-30 ist ein synthetisches Mid SAPS Leichtlauf-Motorenöl für PKW Ottomotoren mit und ohne Turboaufladung und Direkteinspritzer. Es sorgt für die Vermeidung von vorzeitiger Kraftstoffzündung LSPI (Low Speed Pre Ignition), Motorschäden werden dadurch vermieden. JB GERMAN OIL Longlife DXS GM 5W-30 zeichnet sich durch hervorragende Kaltstarteigenschaften, Minimierung von Kraftstoffverbrauch, Reibung und Verschleiß aus. Verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift.

### Anwendungshinweise

JB GERMAN OIL Longlife DXS GM 5W-30 ist für den energiesparenden ganzjährigen Einsatz in modernen PKW Ottomotoren bestens geeignet. Es wird für PKW-Motoren von General Motors gemäß dexos1™ Gen3 Spezifikation unter allen Betriebsbedingungen empfohlen. Die Betriebsvorschriften der Kfz- und Motorenhersteller sind zu beachten.

### Qualitäts-Klassifikation

#### Spezifikationen

- API SP
- API SQ (RC)
- ILSAC GF-5/GF-6A
- ILSAC GF-7A

#### Empfehlung

- Chrysler MS-6395
- dexos1™ Gen3
- Fiat 9.55535-CR1
- Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A/-B1
- Ford WSS-M2C961-A
- GM 6094M
- Opel/Vauxhall OV0401547-G30
- VWC 53034

### Eigenschaften

- Sehr stabiles und ausgezeichnetes Viskositätsverhalten, Scherstabilität
- Sehr gute Detergent- und Dispersanteigenschaften
- Ausgezeichneter Schutz vor Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung
- Hohe Oxidationsstabilität
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften
- Kraftstoffeinsparung unter allen Betriebszuständen
- Neutralität gegenüber Dichtungsmaterialien
- Katalysatortreinigung
- Sicherer Schmierfilm bei sehr hohen Betriebstemperaturen

### Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	60,1	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	10,8	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	172		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELBBRAUN		VISUELL
Dichte bei 15°C	846	kg/m <sup>3</sup>	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-48	°C	ASTM D 7346:2015