Produktinformation

JB GERMAN OIL Hypoid-Getriebeöl GL4/5 SAE 75W-90

J2125

Beschreibung

AVENO Gear Super Synth. 75W-90 GL-4/5 ist ein teilsynthetisches Getriebeöl, das speziell für höchstbelastete, hypoidverzahnte Getriebe genutzt werden kann. Dank seiner Formulierung auf Basis synthetischer Grundöle übertrifft es heutige Praxisanforderungen.

Anwendungshinweise

JB GERMAN OIL Hypoid-Getriebeöl GL4/5 SAE 75W-90 ist ein Höchstleistungs-Getriebeöl für den Einsatz in höchstbelasteten, hypoidverzahnten Getrieben (Achsantrieben, Schaltgetrieben, usw.), soweit Höchstdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API GL-4/5
- MIL-L-2105 D
- SAE J2360

Empfehlung

- DAF LKW
- IVECO
- DTFR 12B140 (235.8)
- MAN 341 GA1
- Renault LKW
- MAN 342 Typ M3
- SCANIA STO 1:0
- SCANIA STO 1:1 G
- VOLVO 97312, VOLVO 97315
- ZF TE-ML 17B

Eigenschaften

- Sehr gute Oxidationsbeständigkeit
- Weitestgehender Schutz vor Korrosion, Rost- sowie Schaumbildung
- Niedriger Stockpunkt
- Hervorragende Hochdruck-(EP-)Eigenschaften
- Hoher Viskositätsindex
- Kraftstoffeinsparung

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	90,7	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	15,5	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	182		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	HELLGELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	845	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-45	°C	ASTM D 7346:2015

JB German Oil GmbH | Wölzower Weg 13 - 19 | D-19243 Wittenburg | Telefon: +49 (0) 38852 90620 | Telefax: +49 (0) 38852 906220

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.