Produktinformation

JB GERMAN OIL Hypoid-Getriebeöl GL5 75W-90 HAF-SX

J2127

Beschreibung

JB GERMAN OIL Hypoid-Getriebeöl GL5 75W-90 HAF-SX ist ein Hochleistungs-Universalgetriebeöl auf Basis modernster vollsynthetischer Komponenten. JB GERMAN OIL Hypoid-Getriebeöl GL5 75W-90 HAF-SX ist konzipiert auf Basis von hochwertigen synthetischen Grundölen mit einer speziellen Additivierung und Inhibierung, die eine einwandfreie Funktion des Getriebes gewährleisten.

Anwendungshinweise

JB GERMAN OIL Hypoid-Getriebeöl GL5 75W-90 HAF-SX eignet sich hervorragend für den Einsatz in hochbelasteten Achsgetrieben. Es ist geeignet für synchronisierte und nicht synchronisierte Schaltgetriebe, Verteilergetriebe und Nebenantriebe für die ein Öl nach API GL-5 oder GL-4 vorgeschrieben ist.

Qualitäts-Klassifikation

Spezifikationen

- API GL-4/5
- MIL-L-2105 D

Empfehlung

- BMW 83229407768, OSP, SAF-XO
- BOT 328 / 130M, 720
- Renault LKW, DAF LKW
- Scania STO 1:0
- VOLVO 97312 / 97315 / 97319
- ZF TE-ML 7A/17B/19B
- MAN 341 GA1
- MAN 341 Typ GA2
- MAN 342 S1
- SCANIA STO 1:1 G
- SCANIA STO 2:0 G

Eigenschaften

- Hervorragendes Kältefließverhalten
- Bester Verschleißschutz und bester Getriebewirkungsgrad
- Stabiler Schmierfilm auch bei hohen Belastungen
- Hervorragendes Schmutztragevermögen
- Äußerste Scherstabilität
- Extrem niedriger Fließpunkt
- Hervorragende EP-Eigenschaften
- Kraftstoffersparnis
- Hohe Additivreserven für verlängerte Ölwechselintervalle gemäß Herstellervorschrift
- Kraftstoffeinsparung auch im Kurzstrecken-Betrieb selbst bei niedrigen Temperaturen
- Außerordentlich guter Korrosionsschutz und gute Buntmetallverträglichkeit
- Hohe oxidative Beständigkeit verhindert Öleindickung und Ablagerungen
- Sehr gute Elastomerverträglichkeit zur Vermeidung von Leckagen
- Stabile Frischölviskosität gemäß SAE Klasse 75W-90, auch nach langen Einsatzfristen
- Sehr starker Schutz vor Rostbildung, Korrosion und Schaumbildung

Technische Kennwerte

Eigenschaften	Daten	Einheit	Prüfung nach
Kinematische Viskosität bei 40°C	88,8	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Kinematische Viskosität bei 100°C	15,7	mm²/s	DIN 51659-2:2017-02
Viskositätsindex	189		DIN ISO 2909:2004-08
Aussehen	GELB		VISUELL
Dichte bei 15°C	843	kg/m³	DIN EN ISO 12185:1997-11
Pour Point	-57	°C	ASTM D 7346:2015

JB German Oil GmbH | Wölzower Weg 13 - 19 | D-19243 Wittenburg | Telefon: +49 (0) 38852 90620 | Telefax: +49 (0) 38852 906220

Hinweis: Alle aufgeführten Angaben entsprachen zum Zeitpunkt der Erstellung nach bestem Wissen den aktuellen Erkenntnissen und Entwicklungen. Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Aus diesem Grund können sich unsere Produkte, die Herstellungsprozesse sowie alle zugehörigen Angaben auf dieser Produktseite jederzeit und ohne Vorankündigung ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen vorliegen. Die aufgeführten Daten liegen dabei standardisierten Prüfverfahren unter entsprechenden Laborbedingungen zu Grunde und sind als allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte anzusehen.